

Универсальное решение для стройки

Сварочные генераторы Fubag серий WHS, WS и WCE – это универсальные агрегаты, сочетающие в себе функции сварочного аппарата и мобильного источника электроэнергии. Гарантируют высокие показатели силы сварочного тока и качества сварного соединения. Позволяют выполнять сварочные работы электродами с различными типами покрытий. Являются незаменимыми помощниками на стройке.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ



Работа электродами
с различными типами
покрытий, включая рутиловое,
основное и целлюлозное.



Контроль за основными параметрами: встроенный цифровой дисплей отображает напряжение, частоту и количество моточасов.



Возможность производить
ММА-сварку электродом
диаметром 5,0 мм.



Высокое качество сварного соединения любыми типами электродов.



Значительная экономия времени за счет простого подключения сварочных кабелей.



Гарантированная защита от поломки. Встроенный датчик автоматически отключает генератор при низком уровне масла.



Усиленная рама с диаметром трубы до 32 мм обеспечивает защиту в экстремальных условиях эксплуатации.



Система запуска двигателя с электростартером позволяет легко и быстро завести двигатель простым поворотом переключателя на лицевой панели.



Вместительный топливный бак (25 л) обеспечивает длительную работу без дозаправки.

Полный модельный ряд серии **WHS / WS / WCE**

модель	артикул				сварочные характеристики							
		Мах мощность, (LTP), кВА	Длительная мощность (COP), кВт	Номинальное напряжение, В	Сварочный ток, А	Род тока	Напряжение холостого хода, В	ПВ на max сварочном токе, %	Сварочный ток при ПВ = 60%	Мах Ø рутилового / СЕ электрода, мм	Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм	Вес, кг
WHS 210 DC	838240	5,0	4,5	~ 230	50 – 210	(DC)	65	40	190	5,0 / -	730 x 535 x 590	87,0
WHS 210 DDC	838241	7,0 / 2,3	5,0 / 1,66x3	~ 400 / 230								
WS 230 DC ES	838237	6,0	5,0	~ 230	50 – 230							
WS 230 DDC ES	838238	7,0 / 2,3	5,0 / 1,66x3	~ 400 / 230	60 – 230							
WCE 250 DC ES	838988	3,0	2,5	~ 230	50 – 250		80	60	245	5,0 / 5,0	760 x 530 x 615	86,0
WCE 300 DC ES	838989				50 – 300						730 x 770 x 915	150,0